

Моторное масло MOBIL DELVAC MX 15W40



Ташкент, Узбекистан

Описание продукта:

Mobil Delvac MX 15W-40 – масло с высокими эксплуатационными характеристиками для дизельных двигателей, которое обеспечивает эффективное смазывание современных двигателей и способствует продлению их срока службы. В результате этого данный продукт превосходит требования практически всех крупных европейских и американских производителей двигателей или соответствует им. Его высокие эксплуатационные свойства подтверждены на практике в разнообразных отраслях и применениях, в том числе и в смешанных парках.

Одобрено:

Detroit Fluids Specification 93K215, MACK EO-N, Mack EO-M PLUS, MB-Approval 228.3, RENAULT TRUCKS RLD-2, VOLVO VDS-3, MTU Oil Category 2.

Допуски:

ACEA B2, ACEA E3, API CF, API CF-4, API CG-4, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, MACK EO-M, MAN M 3275-1, RENAULT TRUCKS RD, RENAULT TRUCKS RD-2, RENAULT TRUCKS RLD, VOLVO VDS-2, API SH.

API CH-4, API CI-4, API SJ, API SL, ACEA E7, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Ford WSS-M2C171-D.

Свойства и характеристики:

Класс: SAE 15W-40

Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874: 1, 1

Плотность при 15°C, кг/м³, ASTM D4052: 0, 87

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92: 225

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445: 14, 6

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445: 110

Температура застывания, °C, ASTM D97: -36

Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896: 9, 13

Индекс вязкости, ASTM D2270: 136

Кажущаяся вязкость в имитаторе холодной прокрутки (проворачиваемость) при -20°C, мПа*с, ASTM D5293: 5800

Тел: +99893 385 71 73. Абзор.

Цена: **45 080 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Хакбердиев Абзор

+99893 385-71-73

**улица Новосергелийкая,
дом-44**