

## Моторное масло MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W40



Ташкент, Узбекистан

### Описание продукта:

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 – синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, созданное для обеспечения эффективной смазки современных высокомоментных дизельных двигателей, работающих в тяжело нагруженных магистральных и внедорожных машинах. Это дизельное масло разработано с применением базовых масел с высокими характеристиками для достижения эффективной низкотемпературной текучести, обеспечения необходимого уровня высокотемпературной вязкости, снижения испаряемости и улучшения топливной экономичности. С этими базовыми маслами используется усовершенствованная система присадок, которая обеспечивает высокий уровень защиты всех частей двигателя. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях.

### Одобрено:

Маск EO-M PLUS, MACK EO-N, MAN M 3277, MB-Approval 228.5, MB-Approval 235.27, MTU, масло категории 3, RENAULT TRUCKS RLD-2, VOITH RETARDER, масло класса A, VOLVO VDS-3.

### Допуски:

API CF, RENAULT TRUCKS RLD, VOLVO VDS-2.

API CH-4, API CI-4, ACEA E4, ACEA E7, Грузовые автомобили Renault RXD, Scania LDF-3.

### Свойства и характеристики:

Класс: SAE 10W-40

Плотность при 15, 6°C, ASTM D4052: 0, 868

Зольность сульфатная, % масс., ASTM D874: 1, 6

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92: 244

Индекс вязкости, ASTM D2270: 154

Кинематическая вязкость при 40°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445: 98

Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896-15, 3  
Узбекистанская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.uz

Температура застывания, °C, ASTM D97: -42

Кинематическая вязкость при 100°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445: 14, 6

Тел: +99893 385 71 73. Аброр.

---

Цена: **70 700 сўм**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Хакбердиев Аброр**

**+99893 385-71-73**

**улица Новосергелийкая,  
дом-44**