

Гидравлическое масло MOBIL UNIVIS N 46



Ташкент, Узбекистан

Описание продукта:

Масла серии Univis™ N - это высококачественные противоизносные гидравлические масла премиум-класса, предназначенные для удовлетворения широкого спектра требований к гидравлическому оборудованию. Продукты демонстрируют высокие показатели вязкости, что способствует их отличным низким и высокотемпературным свойствам, что делает их отличным выбором для оборудования, которое подвергается широкому диапазону пусковых и рабочих температур. Масла серии Univis N разработаны с хорошей устойчивостью к сдвигу, что позволяет использовать их в высокотемпературных рабочих средах высокого давления в течение продолжительных периодов времени. Они обеспечивают длительный срок службы масла / фильтра и оптимальную защиту оборудования, снижая затраты на обслуживание и затраты на удаление продукта. Масла Univis N Series разработаны с использованием высококачественных базовых масел и тщательно подобранной системы присадок, которые обеспечивают очень хорошие противоизносные свойства, защиту от ржавчины и коррозии, хорошую деэмульгируемость, стойкость к окислению, хорошую защиту от вспенивания и быстрое удаление воздуха. Они предназначены для работы с системами, работающими в умеренных условиях, где требуются высокие уровни защиты от износа.

Свойства и характеристики:

Степень вязкости ISO: 46.

Вязкость, ASTM D 445, cSt 40°C:

cSt 40°C: 46.

cSt 100°C: 8, 19.

Индекс вязкости, ASTM D 2270: 152.

Брукфилд Вязкость -20° C, ASTM D 2983, cП: 3240.

Коррозия медной полосы, ASTM D 130: 1A.

Характеристики ржавчины, ASTM D 665B: Проходить.

Температура застывания, ° C, ASTM D 97: -48.

Точка вспышки, ° C, ASTM D 92: 216.

Эмульсия, Время до 3 мл Эмульсия 54°C, ASTM D 1491, минуты (макс.): 30

Цена: **45 080 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Хакбердиев Абзор

+99893 385-71-73

**улица Новосергелийкая,
дом-44**