

Жаҳон & К Производство промышленных вентиляторов в Узбекистане



Ташкент, Узбекистан

По комплектации и условиям работы вентиляторов На всю выпускаемую продукцию имеется соответствующий сертификат. Аэродинамические параметры и характеристики вентиляторов приведены для нормальных условий (плотность 1,2 кг/м³, барометрическое давление 101,34 кПа, температура плюс 20°C и относительная влажность 50%). Для вентиляторов, перемещающих воздух или газ, который имеет плотность, отличающуюся от 1,2 кг/м³ аэродинамические характеристики должны пересчитываться по ГОСТ 10616. В данном каталоге приведена комплектация вентиляторов двигателями обычного исполнения серий 5А, А, АИР взрывозащищенными сериями В, АИМ. Производство промышленных вентиляторов в Ташкенте

Конструктивные исполнения радиальных вентиляторов даны по ГОСТ 5976. Конструктивные исполнения осевых вентиляторов по ГОСТ 11442. Конструктивные исполнения крышных вентиляторов по ГОСТ 24814.

Конструктивное исполнение вентиляторов дутьевых, котельных по ГОСТ 9725. Категории размещения по ГОСТ 15150. Среднее квадратическое значение виброскорости от внешних источников в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с. ЧПФ Жаҳон & К оставляет за собой право: Вносить конструктивные изменения, не ухудшающие аэродинамические и шумовые характеристики, в изделия, указанные в каталоге. [тэги удалены] Комплектовать вентиляторы производимые в Ташкенте, другими типами двигателей, имеющих аналогичные технические характеристики.

Телефоны для справок (71) 258-44-58

Цена: **1 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Шакиров Тимур

9001477

сергели