Коробки установочные для электромонтажа КУ-1201,1203,1204,1205,1206 HEGEL

Вид	Артикул	Количество в упаковке, шт	Внутренние размеры, мм	Размер ниши, мм	Количество вводов, шт	Максимальный ⌀ трубы, мм	Примечание
	КУ1201	288	⌀64x44	⌀68x45	6	20	пластиковые лапки
	КУ1201-И	288	⌀64x44	⌀68x45	6	20	пластиковые лапки
	КУ1202	288	⌀64x44	⌀68x45	6	20	металлические лапки
	КУ1202-И	288	⌀64x44	⌀68x45	6	20	металлические лапки
	КУ1203	336	⌀64x39	⌀68x40	6	20	пластиковые лапки
	КУ1203-И	336	⌀64x39	⌀68x40	6	20	пластиковые лапки
	КУ1204	336	⌀64x39	⌀68x40	6	20	металлические лапки
	КУ1204-И	336	⌀64x39	⌀68x40	6	20	металлические лапки
	КУ1205	240	⌀64x59	⌀68x60	6	20	металлические лапки
	КУ1205-И	240	⌀64x59	⌀68x60	6	20	металлические лапки

AvizInfo.uz

Ташкент, Узбекистан

Коробки установочные для полых стен и перегородок
Предназначены для скрытой установки в полые стены и сухие перегородки. Позволяют осуществлять монтаж электрических розеток, выключателей, диммеров и других электроустановочных изделий с помощью самонарезающихся винтов за шасси. Монтаж изделий на металлических захватах не рекомендуется.
Для соединения коробок между собой в блоки необходимо использовать переходник ПК5201, что позволяет устанавливать рядом несколько механизмов (межосевое расстояние 71 мм). При использовании крышки К5001 установочная коробка преобразуется в распаечную.
Коробки увеличенной глубины (до 60 мм) позволяют организовать дополнительную коммутацию проводов под установленными электроустановочными изделиями и экономят время и деньги. Эти коробки также стыкуются с другими коробками с помощью переходника ПК5201.
Материал - полипропилен с антипиреном, огнестойкость 850°С. Степень защиты IP30.

Будьте внимательны на оптовых рынках Узбекистана продаётся похожий товар(подделка)аналог ку-1103, ку-1104, ку-1203, ку-1204, который не соответствует техническим требованиям пожарной безопасности и ГОСТ и может возгорать при коротком замыкании. Изготовлен из недорогого сырья, которое горит.

Все наши изделия внутри имеют надпись HEGEL, дополнительно указа на дне коробки модель изделия, ку-1101, 1102, 1104 это подрозетники для установки в кирпич, бетон указаны следующие параметры:огнестойкость 650°С. Степень защиты — IP20. Напряжение до 400В.
КУ-1201, 1203, 1204, 1205, 1206 подрозетники для гипсокартона, дсп, дерева имеют огнестойкость 850°С. Степень защиты IP30. Напряжение до 400В, на дне коробки указана модель изделия и наименования бренда HEGEL.
Наш товар продается в коробках из картона (30Х40Х60 см) на коробке написано HEGEL смотрите изображение, а не в мешках. На товар имеются сертификаты соответствия и пожарный сертификат Госстандарта России. Смотрите подробную информацию на нашем сайте.

Цена: **4 750 сўм**

Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

MZ Михаил

+998983053821

улица Янги Куйлюк,дом-3а