

Коробки установочные для электромонтажа КУ-1201,1203,1204,1205,1206 HEGEL

Изв.	Артикул	Количество в упаковке, шт	Внутренние размеры, мм	Размер шасси, мм	Количество выводов, шт	Максимальный Ø трубы, мм	Примечание
	KY1201	288	φ54x44	φ66x45	6	20	пластиковые лопки
	KY1201-И	288	φ54x44	φ66x45	6	20	пластиковые лопки
	KY1202	288	φ54x44	φ66x45	6	20	металлические лопки
	KY1202-И	288	φ54x44	φ66x45	6	20	металлические лопки
	KY1203	336	φ54x39	φ66x40	6	20	пластиковые лопки
	KY1203-И	336	φ54x39	φ66x40	6	20	пластиковые лопки
	KY1204	336	φ54x39	φ66x40	6	20	металлические лопки
	KY1204-И	336	φ54x39	φ66x40	6	20	металлические лопки
	KY1205	240	φ54x59	φ66x60	6	20	металлические лопки
	KY1205-И	240	φ54x59	φ66x60	6	20	металлические лопки

Ташкент, Узбекистан

Коробки установочные для полых стен и перегородок

Предназначены для скрытой установки в полые стены и сухие перегородки. Позволяют осуществлять монтаж электрических розеток, выключателей, диммеров и других электроустановочных изделий с помощью самонарезающихся винтов за шасси. Монтаж изделий на металлических захватах не рекомендуется.

Для соединения коробок между собой в блоки необходимо использовать переходник ПК5201, что позволяет устанавливать рядом несколько механизмов (межосевое расстояние 71 мм). При использовании крышки К5001 установочная коробка преобразуется в распаечную.

Коробки увеличенной глубины (до 60 мм) позволяют организовать дополнительную коммутацию проводов под установленными электроустановочными изделиями и экономят время и деньги. Эти коробки также стыкуются с другими коробками с помощью переходника ПК5201.

Материал - полипропилен с антипиреном, огнестойкость 850°C. Степень защиты IP30.

Будьте внимательны на оптовых рынках Узбекистана продаётся похожий товар(подделка)аналог ку-1103, ку-1104, ку-1203, ку-1204, который не соответствует техническим требованиям пожарной безопасности и ГОСТ и может возгорать при коротком замыкании. Изготовлен из недорогого сырья, которое горит.

Все наши изделия внутри имеют надпись HEGEL, дополнительно указа на дне коробки модель изделия, ку-1101, 1102, 1104 это подрозетники для установки в кирпич, бетон указаны следующие параметры:огнестойкость 650°C. Степень защиты – IP20. Напряжение до 400В.

КУ-1201, 1203, 1204, 1205, 1206 подрозетники для гипсокартона, дсп, дерева имеют огнестойкость 850°C. Степень защиты IP30. Напряжение до 400В, на дне коробки указана модель изделия и наименования бренда HEGEL.

Наш товар продается в коробках из картона (30X40X60 см) на коробке написано HEGEL смотрите изображение, а не в мешках. На товар имеются сертификаты соответствия и пожарный сертификат Госстандарта России. Смотрите подробную информацию на нашем сайте.

Цена: **4 550 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

MZ Михаил

+998983053821

улица Янги Куйлюк,дом-3а