

Щековая дробилка из Китая



Ташкент, Узбекистан

Дробилка щековая предназначена для первичного дробления горных пород (гранитов, базальтов, кварцитов и др.) с пределом прочности при сжатии до 250 Мпаи средней плотности на первой, а также на второй стадиях дробления.. Дробилки применяют на дробильно-сортировочных установках, заводах небольшой мощности, а также устанавливаются в автоматизированных технологических линиях по подготовке рудного и нерудного сырья для дальнейшей переработки.

Технические характеристики

Модель PE400*600

Размер загрузочного отверстия, мм 400*600

Размер куска исходного материала, наибольший мм 350

Производительность, Т/Час15-60

Мощность электродвигателя, кВт 30

Габарит(длина/ширина/высота), мм 1700*1732*1653

Вес, Тон 6.5

Модель PE900*1200

Размер загрузочного отверстия, мм 900*1200

Размер куска исходного материала, наибольший , мм 750

Производительность, Т/Час 140-260

Мощность электродвигателя, кВт 110

Габарит(длина/ширина/высота), мм 3789*2826*3025

Вес, Тон 52

Модель PEX250*1200

Размер загрузочного отверстия, мм 250*1200

Размер куска исходного материала, наибольший мм 210

Производительность, Т/Час 20-60

Мощность электродвигателя, кВт 37

Габарит(длина/ширина/высота), мм 2192*1900*1950

Вес (ТОН) 7.7

Если вас интересует наше оборудование, обращайтесь ко мне!

Тел.: +86-371- 67430180

Факс: +86-371-67992699

Мобильный: +86-15837199668 Иван

ICQ: 431435592

Skype: veraliming

Email: limingmachine@mail.ru

Сайт: <http://drobilnoe-oborudovanie.ru>

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Ван Юля

+86-371-67430180

Китай