

Модульные Чиллера 165 АН



Ташкент, Узбекистан

Технические характеристики Номинальный ток

Источник питания 380 В 50 Гц

Производительность охлаждение 165 кВт

нагрев 180 кВт

Регулирование производительности 0 % / 25 % / 50 % / 75 % / 100 %

Номинальная потребляемая мощность охлаждение 50, 0 кВт

нагрев 54, 0 кВт

Максимальная потребляемая мощность 73, 2 кВт

охлаждение 100, 80 А

нагрев 102, 67 А

Максимальный ток 135 А

Пусковой ток 203 А

Уровень шума 72 дБ(А)

Компрессор марка Danfoss

тип Спиральный

количество 4

Испаритель тип Кожухотрубный

расход воды 28, 4 куб. м/ч

гидравлическое сопротивление 45 кПа

Соединительный трубопровод тип соединения Грувлочное соединение типа Victaulic

диаметр 80 мм

Вентилятор тип Осевой

количество 4

расход воздуха 60000 куб. м/ч

Хладагент

тип R410A

объем загрузки 28, 4 кг (7, 1 кг × 4)

Габариты устройства длина 2200 мм

ширина 1720 мм

высота 2000 мм

Габариты упаковки длина 2260 мм

ширина 1780 мм

высота 2000 мм

Вес нетто 1460 кг





Цена: **16 000 \$** Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Нилюфар Нилюфар +998977453553 Ц-5, 73/70