

Модульные Чиллера 165 АН



Ташкент, Узбекистан

Технические характеристики

Номинальный ток

Источник питания 380 В 50 Гц

Производительность охлаждения 165 кВт

нагрев 180 кВт

Регулирование производительности 0 % / 25 % / 50 % / 75 % / 100 %

Номинальная потребляемая мощность охлаждения 50, 0 кВт

нагрев 54, 0 кВт

Максимальная потребляемая мощность 73, 2 кВт

охлаждение 100, 80 А

нагрев 102, 67 А

Максимальный ток 135 А

Пусковой ток 203 А

Уровень шума 72 дБ(А)

Компрессор марка Danfoss

тип Спиральный

количество 4

Испаритель тип Кожухотрубный

расход воды 28, 4 куб. м/ч

гидравлическое сопротивление 45 кПа

Соединительный трубопровод тип соединения Грувлочное соединение типа Victaulic

диаметр 80 мм

Вентилятор тип Осевой

количество 4

расход воздуха 60000 куб. м/ч

Хладагент

тип R410A

объем загрузки 28, 4 кг (7, 1 кг × 4)

Габариты устройства длина 2200 мм

ширина 1720 мм

высота 2000 мм

Габариты упаковки длина 2260 мм

ширина 1780 мм

высота 2000 мм

Вес нетто 1460 кг

при эксплуатации 1590 кг

Диапазон рабочих температур охлаждения от 5 до +48 °С

нагрев -15...+48 °С

Цена: **16 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Нилюфар Нилюфар

+998977453553

Ц-5, 73/70