

Предлагаем БКТП,КТП



Ташкент, Узбекистан

Изготовление и поставка БКТП в бетонных объёмных блоках, которые устанавливаются на готовые фундаментные блоки, что удешевляет и ускоряет строительство.

БКТП предназначены для работы в условиях с номинальными значениями климатических факторов УХЛ 1

В атмосфере типа II, промышленная.

Сернистый газ от 20 до 250 мг/м³ сут. (от 0,025 до 0,31 мг/м³);

хлориды - менее 0,3 мг/м³ сут.

Относительная влажность 98 % при 25 °С

при этом: расчетная зимняя температура – минус 60° С;

скоростной напор ветра для второго ветрового района 0,23 кПА;

вес снегового покрова для V снегового района, сейсмичность исполнение - 9 баллов по шкале MSK-64;

грунты в основании фундамента – сухие, непучинистые, непросадочные;

высота над уровнем моря до 1000 м.

Один комплект имеет надземную и подземную части в виде объёмных железобетонных конструкций. Фундаментный блок кабельный представляет собой объёмный приямок, предназначенный для ввода кабельных линий, размером высота = 1100 мм, ширина = 2500мм, длинна = 4600мм. Фундаментный блок кабельный является фундаментом для установки объёмного блока, надземной части. Объёмный фундаментный блок устанавливается на монолитную железобетонную плиту. Надземная часть, в которой размещено электрооборудование, представляет собой объёмный железобетонный блок, состоящий из плиты основания и монолитного объёмного блока, обеспечивающего защиту электрооборудования от внешних воздействий и необходимые прочностные характеристики при эксплуатации и транспортировке, размером высота = 2800 мм, ширина = 2500 мм, длинна = 4600 мм.

Одним из достоинств наших БКТП модулей является цельнолитая конструкция. Крыша армируется и льется вместе с корпусом БКТП. Это позволяет осуществлять молниезащиту с заземлением арматуры БКТП. Ворота и жалюзийные решетки – металлические. Имеют полиэфирное порошковое покрытие. Наружная отделка стен подстанции выполнена эластичной штукатуркой, цвет и фактура определяется Заказчиком и указывается в опросном листе на БКТП. Внутренняя отделка стен подстанции выполнена «Акриловой» шпателькой по универсальной акриловой грунтовке. Цвет стен определяется Заказчиком и указывается в опросном листе на БКТП.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Анохина Тамара Юрьевна

88632014005

РОССИЯ