

Канальные кондиционеры ALHD-H100/5R1S

Ташкент, Узбекистан

Канальный кондиционер — популярное решение для помещений с подвесными потолками. Система кондиционирования канального типа находит применение в офисах, магазинах, гостиницах, ресторанах, частных домах и квартирах с высокими потолками. Установка канального кондиционера возможна на этапе строительства или капитального ремонта.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

BTU охлаждение/обогрев 96000/105600
Мощность в режиме охлаждения/обогрев, кВт 28.00/31.00
Электропитание, ф/Гц/В 380-415, 50, 3
Потребляемая мощность при охлаждении/обогрева, кВт 10.60/9.48
Сила тока (охлаждение/обогрев), А 17.07/15.35
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) 2.64/3.27
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм 1350*460*700
Вес внутреннего блока, кг 91/111
Циркуляция воздуха, м3/ч 5000/4000/3600
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ 55
Статическое давление, Па 196

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм 1120*400*1510
Вес наружного блока, кг 176/191
Циркуляция воздуха, м3/ч 6000*2
Уровень шума наружного блока (мин/макс), дБ 58
Максимальная длина магистрали, м 50
Максимальный перепад высот, м 20
Гарантированный диапазон наружных температур, °С -15...+52
Обслуживаемая площадь, м2 270-290
Трубы хладагента, мм (дюйм), жидкостные 9.52 (3/8) x2
Трубы хладагента, мм (дюйм), газовые 19.05 (3/8)

Цена: **37 950 000 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Мирзорохимова Нилюфар

998977453553

yokoelectrik@bk.ru