

## Канальные кондиционеры ALHD-H100/5R1S

Ташкент, Узбекистан

Канальный кондиционер — популярное решение для помещений с подвесными потолками. Система кондиционирования канального типа находит применение в офисах, магазинах, гостиницах, ресторанах, частных домах и квартирах с высокими потолками. Установка канального кондиционера возможна на этапе строительства или капитального ремонта.

### ВНУТРЕННИЙ БЛОК

BTU охлаждение/обогрев 96000/105600  
Мощность в режиме охлаждения/обогрев, кВт 28.00/31.00  
Электропитание, ф/Гц/В 380-415, 50, 3  
Потребляемая мощность при охлаждении/обогрева, кВт 10.60/9.48  
Сила тока (охлаждение/обогрев), А 17.07/15.35  
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) 2.64/3.27  
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм 1350\*460\*700  
Вес внутреннего блока, кг 91/111  
Циркуляция воздуха, м3/ч 5000/4000/3600  
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ 55  
Статическое давление, Па 196

### НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм 1120\*400\*1510  
Вес наружного блока, кг 176/191  
Циркуляция воздуха, м3/ч 6000\*2  
Уровень шума наружного блока (мин/макс), дБ 58  
Максимальная длина магистрали, м 50  
Максимальный перепад высот, м 20  
Гарантированный диапазон наружных температур, °С -15...+52  
Обслуживаемая площадь, м2 270-290  
Трубы хладагента, мм (дюйм), жидкостные 9.52 (3/8) x2  
Трубы хладагента, мм (дюйм), газовые 19.05 (3/4)

Цена: **37 950 000 сўм**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Мирзорахимова Нилюфар**

**998977453553**

**yokoelectrik@bk.ru**