

Толкатель ЭКТ 300-350



Ташкент, Узбекистан

Описание

Электрогидротолкатель предназначен для управления шахтными механизмами с возвратно-поступательными и качающимися движениями. Горнотехнические условия применения: шахты опасные по пыли и газу (метан) до сверхкатегорийных включительно.

Номинальное толкающее усилие, Н 3000

Ход штоков, мм 350

Время рабочего хода при номинальном осевом усилии, сек., не более 2, 1

Время холостого хода при номинальном толкающем усилии, сек., не более 0, 9

Масса, кг, не более 170

Высота, мм 960

[06.11.2012 13:30:17] Андрей: Высота от основания до оси цапф, мм 780

Диаметр цапф, мм 25

Тип электродвигателя АИУ 80В2У2, 5

Исполнение JM4481(фланцевый)

Мощность, кВт 2, 2

Частота вращения, об./мин. 3000

Напряжение, В 660

Условия применения толкателя:

Температура воздуха, °С от -5 до +35

Относительная влажность, % 100

Запыленность среды, мг/г до 1000

Вибрация мест крепления, Гц 45...120

Цена: **1 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Ружицкий Антон Валерьевич

+38(057)715-17-26