

Кормоуборочный комбайн Don 680M



Ташкент, Узбекистан

Кормоуборочный комбайн DON 680M — оптимальный вариант для средних и мелких животноводческих хозяйств со стадом до 500 голов или крупных животноводческих хозяйств, которые используют машины подобного класса для обеспечения ежедневной подкормки скота.

Конструктивное исполнение технологического тракта комбайна позволяет измельченной массе продвигаться с минимальным изменением направления, что позволяет снизить затраты энергии на транспортировку.

Получение высококачественного корма обусловлено выполнением основополагающих принципов агротехнологии: каждая последующая операция процесса производится с большей скоростью, чем предыдущая.

В стандартную комплектацию входит доизмельчающее устройство роторного типа, которое устанавливается в транспортный канал по необходимости.

Измельчающий барабан кормоуборочного комбайна DON 680M оснащён V-образно установленными ножами. Благодаря тому, что один из ножей постоянно находится в зацеплении с противорежущей пластиной, обеспечивается непрерывность процесса измельчения кормовой массы.

В базовую комплектацию DON 680M входит доизмельчитель, его наличие — необходимое условие получения качественного силоса. Устройство обеспечивает рушение зёрен кукурузы до размеров, предусмотренных технологическими нормами. Их выполнение гарантирует получение корма с высоким содержанием питательных веществ и большей энергетической ценностью.

Ускоритель выгрузки обеспечивает высокоскоростную выгрузку измельченной массы, что позволяет производить более плотную загрузку силоса или сенажа в транспортное средство и тем самым повысить эффективность его использования.

Удлинитель козырька силосопровода, который также входит в стандартную комплектацию комбайна, даёт возможность выгрузки в транспортное средство с низкими бортами. Приспособление предупреждает потери корма, что особенно ярко выражено в ветреную погоду.

На DON 680M установлена кабина Comfort Cab, полностью отвечающая современным требованиям к эргономике. В стандартную комплектацию входят кондиционер, отопитель, холодильная камера и система аудиоподготовки. С рабочего места обеспечивается отличный круговой обзор.

Рулевая колонка и водительское кресло подстраиваются под оператора любого телосложения. Основные органы управления комбайном расположены на пульте справа от кресла. Анатомически выверенный джойстик с оперативными кнопками обеспечивает простоту управления. Текущие параметры процесса выводятся на монитор информационной системы. Одним словом, созданы все условия для продолжительной продуктивной работы.

Предотвращение переувлажнения силосируемой массы, максимально раннее внесение в неё консервирующих препаратов и равномерное их распределение по объёму – важнейшие условия получения качественного силоса. Передовая система внесения консервантов, установленная на кормоуборочном комбайне DON 680M, позволяет эффективно решать все три задачи одновременно. Устройство предусматривает внесение бактериальных концентратов в виде тумана с помощью пневматической форсунки-распылителя без дополнительных объёмов воды.

На комбайне DON 680M установлен 8-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и встроенным теплообменником. Компактная компоновка V8 позволила выполнить поперечное размещение мотора.

Это оптимальная схема с точки зрения передачи энергии рабочим органам комбайна. Мощность снимается непосредственно с «носки» двигателя, что ещё больше упрощает конструкцию моторной установки.

Использованные решения позволили снизить расхода топлива до 430 г. на тонну силоса. При этом ёмкости топливного бака хватает на 11 часов работы. Ёмкость в 5 л обеспечивают бесперебойную работу в течение 10 часов.

Цена: **99 999 999.99 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Бабаев Миробид

998712800071

**Республика Узбекистан,
г.Ташкент Бектемирский р-н.
ул ТКАД-1, ориентир ЖБИ-2**