

## Расходомер RSJ-50 для топливораздаточных колонок



Ташкент, Узбекистан

Расходомер RSJ-50 установлен в гидравлическом отсеке топливораздаточной колонки. И он предназначен для измерения объема топлива, проходящего через гидравлическую систему топливораздаточной колонки. В целом для данного поршневого расходомера его точность составляет  $\pm 0,2\%$ . По сравнению с аналогичными продуктами, эта точность выше, а срок ее службы длительный. Расходомер является важной гарантией дозирующей функции автоцистерны. Он все еще может нормально работать в условиях сверхнизкой температуры минус 40 градусов.

Материал и конструкция расходомера RSJ-50

- ☒ Материал корпуса: корпус из алюминиевого сплава, втулки из нержавеющей стали, композитное уплотнение поршня, кулисный механизм из нержавеющей стали
- ☒ Структура: гильза цилиндра из нержавеющей стали, четырехпоршневые ходы
- ☒ Преимущество: новый внешний вид, небольшой корпус, высокая прочность, хорошая износостойкость, точное измерение, длительный срок службы.

Технические параметры расходомера RSJ-50

Модель RSJ-50

Расход 5Л-60л/мин

Скорость разряда на оборот 0.5л

Регулируемый минимальный объем 0.05%

Точность  $\pm 0.2\%$

Повторяемость  $\leq 0.07\%$

Размер 50\*29\*24 см

Вес нетто 10кг

Вес брутто 10, 5кг

Пакет 2ШТ/СТН

---

Цена: **85 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Bonnie Chen**

**037167507297**

**No.97 East Road of Xushui River,  
Gaoxin District**