

## Льдогенераторы «Master Ice»



Ташкент, Узбекистан

Предприятие ООО «НК ТРЕЙД» г. Киев, является официальным представителем ведущих украинских и иностранных компаний в сфере производства оборудования для пищевой промышленности: ООО НПП «ТЕХИНСЕРВ» г. Днепропетровск, Машиностроительного завода «ДУКО-ТЕХНИК» г. Днепропетровск. Испанской компании «GASER», производственные площадки которой находятся в Украине, а также ряда компаний – производителей многофункциональных специй и добавок эксклюзивных рецептур Торговой марки «ДОБАВЕКС».

Коптильно-варочные камеры, клипсаторы, универсальные термокамеры с климатконтролем для холодного копчения и созревания, установки интенсивного охлаждения, котлы варочные электрические, машины для мытья коптильных палок (вешал), льдогенераторы, смесители для сыпучих продуктов, измельчители мелкозернистых продуктов, винтовые вакуумные шприцы, термоусадочные установки, волчки (мясорубки), блокорежки, установки для дефростации и автоматические обвалочные конвейерные линии. Автоматические и полуавтоматические машины для производства гамбургеров, котлет и тефтелей. Универсальные панировочные машины. Гидравлически, поршневые, электрические и вакуумные шприцы. Обвязчик полуавтоматический. Мясорубки. Фаршемесы и куттера. Вакуумные упаковщики. Трейссиллера. Пневматические порционеры для фарша. Ленточные пилы и ножи для порционной нарезки сырых колбасных изделий. Всегда в наличии расходные материалы: клипсы, петли, вешала, а так же специи и пищевые добавки ТМ «Добавекс».

Льдогенераторы «Master Ice». Выпускаются предприятием «Техинсерв» в широком диапазоне суточной производительности: от 400 («MI-400») до 6000 кг/сут («MI-6000»). Льдогенераторы серии «MI» производят сухой чешуйчатый лед толщиной до 1, 5 мм и температурой -6; - 8°C. Возможно модульное исполнение.

Льдогенераторы серии «MI» имеют датчики температуры и уровня воды в емкости, снабжены впускными и выпускными гидроклапанами. Вращение испарительного барабана начинается после заполнения водяной ванны водой. Если температура водяной ванны падает ниже критического значения, происходит отключения холодильного агрегата и остановка мотор-редуктора, при этом автоматически сливается вода из емкости. Температура испарительного барабана - -24°C.

Автоматическая система поддержания расхода хладогента через испаритель позволяет получать сыпучий товарный лед, применяемый в различных сферах пищевой промышленности.

Цена: **1 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Кошевой Игорь

(44)2245863

ул.Урицкого, 16