Барабанный смеситель. Смеситель барабанный - для сыпучих продуктов

Ташкент, Узбекистан

Барабанный смеситель предназначен для смешивание мелкодисперсных, твердых сыпучих, порошкообразных фракций, которые обладают большой разницей в удельном весе. При этом компоненты смешиваются мягко, не подвергаясь разрушительному воздействию.
Барабанный смеситель – широко применяется в таких сферах промышленности, как чайная, кофейная, мукомольная, комбикормовая, пищеконцентратная, хлебопекарная, кондитерская и т.д. Смеситель существенно снижает время перемешивания компонентов, позволяя получить высокое качество перемешенных продуктов.
Барабанный смеситель - это однослойная цилиндрическая емкость, которая горизонтально установлена на раме, имеет привод вращения, оснащенный мотором-редуктором. Торцы емкости выполнены в конической форме. Барабанный смеситель загружается необходимыми компонентами и выгружает готовый продукт из емкости смесителя посредством одного узла – люка или шиберной задвижки. Безопасность использования барабанного смесителя обеспечивается за счет откидной рамки с концевым выключателем, расположенной по всему периметру. В случае поднятия рамки, вращение емкости прекращается.
Смесители, у которых барабан вращается на валу или на ходовых роликах - если большой объем, загружаются и разгружаются через один или два люка, чем экономится вспомогательное время. Вал, на котором вращается барабан, может совпадать с осью симметрии барабана или быть чуть выше этой оси, а сам барабан может иметь различную форму -выше-уже, ниже-шире, в зависимости от назначения и характера перемешиваемого сыпучего продукта . Донышки барабнного смесителя конической формы .
Принцип работы барабанного смесителя - продукт перемешивается вследствие неоднократного пересыпания в объеме цилиндрической емкости, которая постоянно вращается. Процесс перемешивания происходит благодаря действию силы тяжести

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Абдуллаев Рустам	**94 641 55 31**	**г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Уста Ширин, д. 120**