

2ПТС-4,5 С НАДСТАВНЫМИ СЕТЧАТЫМИ БОРТАМИ



Ташкент, Узбекистан

Прицеп 2ПТС-4, 5 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка на прицепе 2ПТС-4, 5 сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Для увеличения объема перевозимых грузов (увеличения кубатуры прицепов) используются надставные борта. Надставные борта предусмотрены двух видов: цельнометаллические и сетчатые.

Прицеп рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.

Свал груза с платформы может производиться на три стороны.

Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 0, 6 - 1, 4, имеющими отдельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство согласно ГОСТ 348-79, а также выводы для подключения пневматической системы тормозов, электрооборудования и гидросистемы.

Все фото [ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ](#) [СКАЧАТЬ PDF](#)

Тип Прицепной

Грузоподъемность, кг, не более 4500

Объем кузова с основными бортами, м³ 4, 6

Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ 13, 1

Площадь кузова, м² 8, 6

Количество осей, шт. 2

Ширина колеи, м 1, 85

Количество колес на каждой оси, шт. 2

База, м, не менее 2, 7

Транспортная скорость, км/ч 30

Масса конструкционная с надставными сетчатыми бортами, кг, не более 1670/1700

Распределение массы по осям, кг

на переднюю ось 2350

на заднюю ось 2150

Габаритные размеры, мм

длина 5900

ширина 2310

высота 2830

Количество сторон разгрузки, шт. 3

Дорожный просвет, мм, не менее 300

Высота основных бортов, мм 530

высота надставных сетчатых бортов, мм 1000

Высота погрузки по, мм

полу кузова 1280

бортам 1810

Угол подъема кузова (по наклону пола платформы), град
при разгрузке назад 50
при разгрузке на стороны 50
Количество обслуживающего персонала 1
Тип тормозной системы Пневматическая, однопроводная на колеса передней оси
Тип тормозных механизмов Барабанные
Срок службы, лет, не менее 7
Наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее 500
Полнота выгрузки, %, не менее 99
Стояночная тормозная система Механическая с ручным приводом
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не менее 20
Время подъема кузова, с 50
Внутренние размеры кузова, мм
длина 4020
ширина 2150
Размер колес Диски 6.00 x 16 с шиной 9x16

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Рубин Михаил

+375291268217

ул. Советска, 27А, к. 124