

## Подвесная система для потолка



Ташкент, Узбекистан

Подвесные системы предназначены для монтажа металлических и стеклянных панелей, а также минераловолокнистых плит. При этом используется Т-профиль длиной 600 мм, 1200 мм, 3600 мм.

Конструкция потолка с использованием подвесной системы:

- отличается высоким стандартом качества;
- относится к долговечным, коррозионностойким конструкциям;
- отвечает всем экологическим требованиям, предъявляемым к строительным конструкциям;
- обеспечивает высокую скорость, простоту и качество монтажа.

Видимая Подвесная Система для потолка

Наибольшее распространение получили видимые системы, в виду простоты монтажа плит, высокой несущей способности, технологичности (способности к ремонту), возможности простой установки светового оборудования. В Т-образные профиля каркаса видимой подвесной системы - плиты просто вкладываются в ячейку и фиксируются в ней только под собственным весом, или с помощью специальных прижимных клипс (данный способ получил небольшое распространение в нашей стране). При этом сами направляющие остаются видимыми и, как бы, «очерчивают» каждую плиту. Видимая часть «полоски» металла составляет или 24 мм, или 15 мм, может быть в белом цвете, цветах серый металл, хром, золото. Соответственно, при номинальном размере ячейки, например 600х600, плита изготавливается размером 595х595.

Направляющие имеют Т-образную форму, замки для соединений, отверстия для подвесов и «слоты» для стыков замков.

Направляющие разделяются функционально и по длине:

- несущая направляющая длиной 3.6 м
  - направляющая длиной 1.2 м
  - направляющая длиной 0.6 м
- Угловой пристенный молдинг 3 м

E-mail: decor.mavis@mail.ru

Телефон: 97712740

Цена: **2 800 сўм**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Ganiev Dilmurod**

**97 7127400**

**Chilanzarskiy rayon, ul. Charbag  
27**