Подвесная система для потолка

Ташкент, Узбекистан

Подвесные системы предназначены для монтажа металлических и стеклянных панелей, а также минераловолокнистых плит. При этом используется Т-профиль длинной 600 мм, 1200 мм, 3600 мм.
Конструкция потолка с использованием подвесной системы:
• отличается высоким стандартом качества;
• относится к долговечным, коррозиестойким конструкциям;
• отвечает всем экологическим требованиям, предъявляемым к строительным конструкциям;
• обеспечивает высокую скорость, простоту и качество монтажа.
Видимая Подвесная Система для потолка
Наибольшее распространение получили видимые системы, в виду простоты монтажа плит, высокой несущей способности, технологичности (способности к ремонту), возможности простой установки светового оборудования. В Т-образные профиля каркаса видимой подвесной системы - плиты просто вкладываются в ячейку и фиксируются в ней только под собственным весом, или с помощью специальных прижимных клипс (данный способ получил небольшое распространение в нашей стране). При этом сами направляющие остаются видимыми и, как бы, «очерчивают» каждую плиту. Видимая часть «полоски» металла составляет или 24 мм, или 15 мм, может быть в белом цвете, цветах серый металлик, хром, золото. Соответственно, при номинальном размере ячейки, например 600х600, плита изготавливается размером 595х595.
Направляющие имеют Т-образную форму, замки для соединений, отверстия для подвесов и «слоты» для стыков замков.
Направляющие разделяются функционально и по длине:
несущая направляющая длиной 3.6 м
направляющая длиной 1.2 м
направляющая длиной 0.6 м
Угловой пристенный молдинг 3 м

E-mail: decor.mavis@mail.ru
Телефон: 97712740

Цена: **2 800 сўм**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Ganiev Dilmurod	**97 7127400**	**Chilanzarskiy rayon,ul.Charbag 27**