

## Гильсонит (природный асфальт, природный битум)

Ташкент, Узбекистан

Гильсонит (природный асфальт, природный битум)

Типы товара:

1. Зольность 0% - 5%;
2. Зольность 5% - 10%;
3. Зольность 10% - 15%;
4. Зольность 15% - 20%;
5. Зольность 20% - 25%.

Упаковка: мешки по 20, 40 кг.

Условия поставки: EXW Ташкент.

Применение:

1. В качестве ингибитора глины, который позволяет сохранить скважины;
2. Для изготовления красок;
3. При устройстве дорожных покрытий (в виде асфальтобетона):
  - а) укрепить вяжущее, повысить стойкость к поверхностным деформациям (колеобразование, трещинообразование, расслоение асфальтного покрытия);
  - б) повысить термостойкость асфальтобетонов и битумов;
  - в) обеспечить высокую усталостную долговечность даже при воздействии динамических нагрузок;
  - г) повысить вязкость вяжущего и сдвигоустойчивость асфальтобетона;
  - д) замедлить старение битума.
4. В металлургической промышленности (для изготовления форм);
5. Модификатор битума (на 100% заменяет полимер СБС).

Технические характеристики и химический состав для 5-го типа:

Показатель Результат

Цвет Черный порошок

Содержание влаги, wt %  $\leq 5$

Летучие вещества, wt % 60

Связанный углерод, wt % 34

Удельный вес 25 С° 1, 06

Температура размягчения С° 205

Растворимость в CS<sub>2</sub>, wt % 88

Содержание золы, wt % 25

Содержание элементов:

Углерод 81%

Водород 6, 7%

Азот 0, 84%

Кислород 2, 3%

Сера 2, 1%

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Ферганский завод  
гидроизоляционных  
материалов**

**+998951443267**