

Силосы с плоским дном МСВУ



AvizInfo.uz

Ташкент, Узбекистан

Продажа оборудования для зерна и зерно-продуктов в Узбекистане.
Производство LUBNYMASH (Украина).

МСВУ ПЛОСКОЕ ДНО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус хранилища изготавливается из гофрированных оцинкованных панелей с толщиной покрытия 275г/м² и внешних ребер жесткости. Надежность стыков ребер достигается благодаря их соединению через пару специальных пластин, профиль которых идентичен профилю ребра. Для крепления несущих элементов используются болты класса прочности 8.8. Для дополнительного усиления каркаса высоких емкостей применяются наружные ветровые кольца. Такая модель позволила существенно снизить затраты и конечную стоимость изделия (по сравнению с конкурентами) без потери прочности и устойчивости конструкции.

Конструкция силосов ЧП «ЛУБНЫМАШ» позволяет выполнять опирание верхних транспортных мостов (галерей) непосредственно на несущие элементы каркаса силоса без применения стационарных опор. Максимальный пролет между двумя точками опирания, в зависимости от диаметра силоса, может составлять до 12 м, а допустимая вертикальная нагрузка – до 1000кг/м.п. галереи.

Основанием силоса с плоским дном служит железобетонная плита толщиной от 800 до 2000 мм, в которой предусмотрены туннели для выгрузных транспортеров и вентиляционные каналы. Дно может иметь кольцевой упор на ленточный или свайный тип фундамента. В зависимости от пожеланий заказчика, выгрузка может осуществляться двумя способами:

- на транспортер в нижней проходной галерее;
- на сторону посредством выгрузочного конвейера /непроходная галерея/.

Остатки зерна выгружаются из хранилища при помощи радиально-поворотного зачистного транспортера.

Доступные цены-Высокое качество!

С нами Вы сможете купить высококачественное оборудование для сельскохозяйственной промышленности на выгодных условиях.

Цена: **500 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Тажибаева Виктория

+998946592486

**Ташкентская
область, Кибрайский район,
Салар Ш.Ф.Й.**