

У13-УН Элеватор ковшовый



AvizInfo.uz

Ташкент, Узбекистан

Продажа оборудования для зерна и зерно-продуктов в Узбекистане.
Производство LUBNYMASH (Украина).

У13-УН ЭЛЕВАТОР КОВШОВЫЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ковшовые элеваторы (нории зерновые) У13-УН предназначены для вертикальной транспортировки зерновой массы, а также мелкодисперсной фракции сухих материалов в составе зернохранилища (элеватор) или другого комплекса по хранению, переработке, где необходимо осуществлять вертикальный подъем сухой массы.

Транспортировка происходит в непрерывном режиме, посредством подачи транспортируемой массы через загрузочный носок в ковши или же продукт выбирается ковшами со дна башмака нории. Следует отметить, что во втором случае существенно снижается КПД элеватора. Это обусловлено односторонним креплением ковшей к ленте, поэтому при обратной загрузке производительность транспортера может упасть до 50%. Этот момент в обязательном порядке должен быть учтен на стадии проектирования зернохранилища. Затем подхваченная масса подается вверх, где благодаря центробежной силе происходит автоматическая выгрузка ковшей в разгрузочный патрубок. Нории зерновые могут быть выполнены как в одиночном, так и в двоярном исполнении. Таким образом компенсируется дисбаланс в производительности линии, который может возникать на объектах мощностью свыше 20 т/ч. Для предотвращения аварийных ситуаций элеватор ковшовый оснащаются:

- автоматическим тормозным устройством, которое предотвращает реверс ленты при остановке;
- датчиками схода (подпора) ленты;
- датчиками контроля скорости;
- Стандартная комплектация нории включает трубы следующих типов:
 - гладкая;
 - натяжная (монтажная);
 - смотровая;
 - аспирационная;

Доступные цены-Высокое качество!

С нами Вы сможете купить высококачественное оборудование для сельскохозяйственной промышленности на выгодных условиях.

Цена: **500 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен
