

Однорядный прицепной комбайн для уборки вишни FELIX/Z



Ташкент, Узбекистан

Технические характеристики

Тип комбайна Прицепной однорядный

Производительность 0, 2- 0, 4 га/час

Точность уборки Около 95%

Уборка ягод В пластиковые контейнеры (500 кг) или опция – маленькие ящики 20x40 см

Грузоподъемность рабочих платформ 750 кг каждая

Количество стряхивателей 2 шт.

Рабочая скорость 0, 5-1 км/час

Агрегируется с трактором 0, 9 и выше (Мощностью 80 л.с., требуемые медленные ходы от 0, 7 км/час)

Вес 4540 кг

Рабочие габар. размеры: Длина 7м, ширина 3м, высота 3, 3 м

Обслуживание Водитель трактора + 2-4 человека на платформах

Специальные платформы для пустых контейнеров

Возможность работы на склонах до 10% - гидравлическое боковое выравнивание для работы на скатах

В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ:

- Поворотные колеса с автоматическим наведением на ряд

- Гидравлические рабочие приводы

- Регулировка высоты работы машины на склонах

МАШИНА ЗАПАТЕНТОВАНА

Комбайн для уборки вишни "FELIX/Z" однорядный прицепной является современной машиной для уборки вишни в садах, веденых по специальной технологии шпалера.

Параметры плантации

Чтобы комбайн правильно исполнял свои задачи, деревья в саду должны быть посажены и ведены по технологии шпалера.

Уборка вишни производится из целого ряда. Комбайн наезжает на ряд вишен, в последствии чего деревья попадают в камеру стряхивания; фрукты стряхиваются специальными вертикальными стряхивателями, затем падают на транспортеры, которые переносят их в 500 кг контейнеры после ранней очистки. Контейнеры для плодов устанавливаются на платформах по обеим сторонам комбайна и разгружаются при помощи гидравлического лифта. Возможно дополнительное оснащение.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Рубин Михаил

+375291268217
AvizInfo.uz

ул. Советска, 27А, к. 124
1/1

Узбекистанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.uz