

## Трелёвочный трактор БЕЛАРУС ТТР-401 М



AvizInfo.uz

Ташкент, Узбекистан

Трелёвочный трактор "Беларус ТТР-401М" предназначен для сбора сортиментов, хлыстов и деревьев при выборочных рубках и рубках ухода за лесом, а также для штабелирования сортиментов.

Выполнен он на базе трактора "Беларус 82.2", оборудованного усиленными колесами, передним ведущим мостом с неподвижной балкой и защитными ограждениями кабины, облицовки и днища.

Возможна отдельная поставка комплекта технологического оборудования и защитных ограждений.

Технические характеристики:

Общие

Модель ТТР-401М

Тип двухосный, с колесной формулой 4x4,

с управляемыми передними колесами,

задним расположением трелёвочного приспособления и передним расположением отвала

Габаритные размеры, мм

– длина 5 450

– ширина 2 150

– высота 2 950

Колея, мм

– по передним колесам 1 800

– по задним колесам 1 800

Дорожный просвет, мм 430

Размеры шин

– передних колес 360/70R24

– задних колес 18.4R34

Масса эксплуатационная, кг 4 900

Скорость, км/ч

– вперед 1, 89 – 20, 4

– назад 3, 98 – 8, 97

Тормоза основные и стояночные – дисковые, сухие

Рулевое управление гидрообъемное, с насосом-дозатором

Электрооборудование

– генераторная установка мощностью, кВт 0, 7

– пусковая система со стартером 12В мощностью, кВт 4

– дополнительные передние и боковые рабочие фары +

Кабина Безопасная соответствует ISO 8082, 8083, 8084 (ROPS, FOPS, OPS), комфортабельная, термшумоизолированная, с фильтрацией и подогревом воздуха, с защитными решетками на стеклах и крыше.

Двигатель

Модель Д-243

Тип дизель четырёхтактный без турбонаддува

Мощность, кВт (л.с.) 60 (81)

Номинальная частота вращения коленвала, об/мин 2 200  
Число цилиндров, шт 4  
Максимальный крутящий момент, Н м (кгс м) 286(29, 0)  
Емкость топливных баков, л 130

Трансмиссия  
Муфта сцепления сухая, однодисковая  
Коробка передач механическая, с редуктором, удваивающим число передач, с блокировкой 9-й передачи  
Число передач (вперед/назад) 16/4

Задний ВОМ  
Независимый I, об/мин 540  
Независимый II, об/мин 1 000  
Зависимый, об/на м пути 3, 5

Оборудование  
Толкатель переднего расположения, установлен на полураме трактора  
Ширина толкателя, мм 1 750  
Высота подъема толкателя, мм 1 000  
Глубина опускания, мм 150  
Трелевочное приспособление установлено на навесной системе трактора  
Лебедка нереверсивная, с приводом от заднего ВОМ  
Тяговое усилие лебедки, кН (кгс) 30 (3 000) 40 (4 000) 50 (5 000)  
Скорость навивки каната, м/с 0, 5-1, 2 0, 42-1, 1 0, 42-1, 1  
Длина каната, м 50 65 65  
Диаметр каната, мм 12 12 12  
Количество цепных чокеров 5 2 3

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Рубин Михаил**

**+375291268217**

**ул. Советска, 27А, к. 124**