

Машина лесная БЕЛАРУС МПТ-461



Ташкент, Узбекистан

Машина лесная погрузочно-транспортная «БЕЛАРУС» МПТ-461.1 предназначена для сбора и вывоза сортиментов к погрузочным площадкам или непосредственно к потребителю.

Для транспортирования сортиментов длиной 1 м необходимо устанавливать дополнительные стойки, поставляемые по отдельному заказу.

Машина работоспособна в условиях равнинной и пересеченной местности.

Машина может поставляться в следующих исполнениях:

- 461.1 – с гидроманипулятором ГМ 42;
- 461.1 – 01 – с гидроманипулятором PRIMERO 3967;
- 461.1 – 02 – с гидроманипулятором PALMS 665.

Машина «БЕЛАРУС» МПТ-461.1 состоит из

- энергетического средства – трактора лесохозяйственного «БЕЛАРУС» Л82.2,
- оборудованного в соответствии с требованиями техники безопасности для работы в лесу,
- и полуприцепа ПЛ-9 с манипулятором.

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Машина погрузочно-транспортная МПТ-461

Марка БЕЛАРУС

Модель МПТ-461.1

Грузоподъемность полуприцепа, кг, не более 9 000

Площадь поперечного сечения грузового отсека полуприцепа, м², не менее 2, 1

Длина транспортируемых сортиментов, м 2, 0; 4, 0; 6, 0

Часовой расход топлива при эксплуатационной мощности, кг/ч, не более 15, 2

Масса, кг

– эксплуатационная (без груза) 8 950±100

– полная, не более 18 050

Габаритные размеры при транспортном положении технологического оборудования (без груза на платформе), мм:

– длина 10 600±200

– ширина 2 200±100

– высота 3 200±50

Дорожный просвет, мм 400±50

Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч

– транспортная (без груза) 33, 0

– рабочая (с грузом)

по дорогам 25, 0

в лесу 10, 0

Производительность (при сортиментной заготовке древесины и транспортировании сортиментов на расстоянии от 300 м), м³/ч, не менее 7, 0

Полуприцеп лесовозный:

Тип Одноосный балансирный на четырёх пневмоколёсах рамной конструкции

Модель ПЛ-9

Масса эксплуатационная (с манипулятором), кг 3900±100

Габаритные размеры, мм, не более:

— длина 7 300

— ширина 2 280

— высота 3 300

Ширина колеи, мм 1800±50

Тормоза Колодочные с пневматическим и механическим ручным приводом (стояночного тормоза)

Платформа Сварная с ограждением передней части и кониками на боковых сторонах

Гидроманипулятор

Управление С рабочего места оператора

Масса с рабочим органом и механизмом поворота рабочего органа, кг, не более 1535

Вылет стрелы, м, не менее 5, 55

Грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы, кг 460

Угол поворота:

— колонны в горизонтальной плоскости, не менее 360°

— механизма поворота рабочего органа (ротатора) неограниченный

Момент поворота колонны гидроманипулятора в горизонтальной плоскости, кНм, не менее 7, 0

Минимальный диаметр захватываемого лесоматериала, мм 90

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Рубин Михаил

+375291268217

ул. Советска, 27А, к. 124