

Новые Земснаряды Д-110/47-И-2-2 от производителя



Ташкент, Узбекистан

Земснаряд « Д-110/47-И-2-2 » с электрическим двигателем главного насоса предназначен для коммерческой добычи песка и песчано-гравийной смеси при разработке грунтов I-VI категории на глубинах до 11, 6 метров. А также, он применяется при очистке русел рек, каналов и водоемов от ила, песка и других отложений. Земснаряд может быть использован в качестве насосной станции для перекачки воды и пульпы с содержанием нерудных материалов до 22 % при подаче ее на грохот или карту намыва, а также на погрузочную площадку, снабженную различного рода осушителями.

Краткая техническая информация.

Категория разрабатываемых грунтов по ЕНИР Е2. Сб.2. I- IV

Производительность в пересчете на сухой грунт согласно ЕНИР РФ /Е2. Сб.2/ до 213 м3/час.

Напор 31 м.

Производительность по пульпе 1780 м3/час.

Тип грунтонасоса 1600/25 МВ

Мощность грунтонасосного агрегата 250 кВт.

Тип инжекторного агрегата «320/50»

Мощность инжекторного агрегата 75 кВт.

Максимальная дальность транспортирования грунта по горизонтали при 13% консистенции пульпы* до 740 м.

Максимальная глубина разработки до 12 м.

Минимальная глубина разработки 0, 7 м.

Диаметр напорного пульпопровода 325 мм.

Длина земснаряда (максимальная) 21, 6 м

Ширина земснаряда (максимальная) 5, 2 м.

Высота земснаряда 3, 5 м.

Ширина прорези (при повороте на 60°) 21, 6 м.

Общий вес земснаряда 17, 56т.

Осадка в рабочем состоянии (средняя) 0, 55 м.

Установочная мощность: 345 кВт

Подключаемое напряжение 380 В.

Транспортировка в разобранном состоянии 2 еврофуры

Техническая производительность Земснаряда «Д-110/47-И-2-2» составляет порядка 213 кубометров сухого грунта в час с напором в 31м. водяного столба, при добыче на глубине 2, 5 - 7м песка с модулем крупности от 0.

Цена: **11 850 000 руб.**

Тип объявления:

Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.uz

1/2

