

Автобетононасос на шасси Dongfeng Rexroth (Германия)



Ташкент, Узбекистан

Поставка на заказ в реальные сроки!

шасси - Донфенг

двигатель 300л. с, евро 3

Колесная база 4350+1350мм

Максимальная скорость 90км/ч

Угол подъезда / выезда 24.6/15.6

шина 11.00R20

габариты - 10500*2300*37 10мм

Полная масса - 26500кг

Высота стрелы по вертикали 38.7м

Горизонтальный радиус подачи бетонной смеси со стрелы- 33.4м

Глубина подачи бетонной смеси -28.5м

Количество секций 5

Угол поворота каждой руки 90/180/180/245/180

Режим управления стрелой Чувствительный к нагрузке пропорциональный контроль

Метод складывания стрелы RZ

Угол поворота башни 360°

Размах передних ног 7000мм

Размах задней ноги 7000мм

Продольное расстояние передних и задних ног 7300мм

Длина хвостового шланга 3000мм

Диаметр бетонной трубы 125мм

контрольный источник питания 24В

Модуль управления HAWE (Германия)

Рабочее напряжение 24В

Бренд промежуточного электрического прибора OMRON

Марка беспроводного пульта дистанционного управления Sany

Тип гидравлической системы Закрытая гидравлическая система

Система рабочего давления 35.0Мпа

Марка главного гидравлического масляного насоса Rexroth (Германия)

Модель основного масляного насоса Rexroth (Германия)

Марка главного электрогидравлического направленного клапана импортный

Марка всасывающего и обратного масляного фильтра XCMG

Марка многоходового клапана стрелы HAWE (Германия)

Марка балансирующего клапана стрелы SUN

Марка масляного насоса стрелы импортный AvizInfo.uz

Марка многоходового клапана стрелы импортный AvizInfo.uz

Марка предохранительного клапана импортный

Марка уплотнения гидравлического цилиндра Parker
Объем гидравлического масляного бака 450L
Способ охлаждения гидравлического масла С воздушным охлаждением
Главный масляный цилиндр 1400mm*80mm*130mm
Марка раздаточной коробки Импортный
Марка поворотного редуктора импортный
Марка шланговых фитингов импортный
Форма распределительного клапана бетона Клапан S
марка поршневого бетона импортный
Максимальное давление на выходе из бетона 10.5-20Мпа
Внутренний диаметр/ход конвейера цилиндра 230mm*1650mm
Высота подачи сырья 1450mm
Объем бункера 0.65
Прокачиваемая бетонная спада 160-220
Допустимый максимальный размер сырья 40
Метод смазки Централизованная смазка

Цена: **185 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Рогозин Андрей

998998089908

Узбекистан