

ООО СТАНКОГРУПП



Ташкент, Узбекистан

JET GH-1860 ZX DRO RFS Токарно-винторезный станок серии ZX

Напряжение, В 400

Диаметр обточки над станиной, мм 460

Диаметр обточки над съёмным мостиком, гар, мм 698

Длина съёмного мостика, мм 310

Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 280

Расстояние между центрами, мм 1524

Частота вращения шпинделя, об/мин 25 - 1800

Количество скоростей шпинделя, шт 12

Конус шпинделя МК-7

Присоединение шпинделя D1-8 (DIN 55029)

Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 80

Диапазон продольной подачи, мм/об 0, 04-2, 5

Количество продольных подач, шт 46

Диапазон поперечной подачи, мм/об 0, 02-1, 25

Количество поперечных подач, шт 36

Диапазон метрической резьбы, мм 0, 5 - 20

Количество метрических резьб, шт 24

Дюймовая резьба, TPI 1-5/8 - 72

Количество дюймовых резьб, шт 61

Модульная резьба, MP 0, 25 - 10

Количество модульных резьб, шт 20

Диапазон питчевой резьбы, DP 3-1/4 - 96

Количество питчевых резьб, шт 45

Шаг ходового винта, мм 6

Макс. размер резца, мм 25 x 25

Ход поперечного суппорта, мм 228

Ход верхнего суппорта, мм 130

Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин 5

Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин нет

Пиноль задней бабки МК-5

Ход пиноли задней бабки, мм 125

Диаметр пиноли, мм 75

Диапазон неподвижного люнета, мм 12 - 178

Диапазон подвижного люнета, мм 15 - 90

Объем бака СОЖ, л 18

AvizInfo.uz

1/2

Мощность насоса СОЖ, кВт 0, 09
Длина, мм 2960
Ширина, мм 1016
Высота, мм 1241
Масса, кг 2628
Длина в упаковке, см 296
Ширина в упаковке, см 113
Высота в упаковке, см 168
Масса в упаковке, кг 2716

Цена: **262 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Туткишбаев Аскар
Канагатович**

+998974035115

Уста Ширин 116,