

## Мобильный бетонный завод EUROMIX CROCUS 20/500.2.5 COMPACT 2



Ташкент, Узбекистан

Мобильный бетонный завод EUROMIX CROCUS 20/500.2.5 производится на «Тульском заводе строительного оборудования» из импортных комплектующих и предназначен для приготовления бетона различных марок. За один цикл производится 0,3 м<sup>3</sup> бетона (раствора). Средняя продолжительность цикла, в зависимости от рецептуры смеси, занимает 60 секунд. Завод обладает производительностью до 20 м<sup>3</sup>/ч.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бетоносмеситель роторного типа: EUROMIX 600.500

Наличие брони (бетоносмеситель): ДА (HARDOX)

Бункера (кол-вохм<sup>3</sup>): 2х5

Подача инертных материалов: СКИП

Дозирование заполнителей, цемента: ВЕСОВОЕ

Дозирование воды, добавки: ОБЪЕМНОЕ

Режим работы: АВТОМАТ

Установленная мощность, кВт: до 30

Время монтажа бетонного завода с доп. оборудованием: до 6 часов

Не требует фундамента

Сезонное исполнение: Летнее

Производительность: до 20 м<sup>3</sup>/ч

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бетоносмеситель EUROMIX 600.500 роторного типа с броней HARDOX 400

Два бункера инертных материалов объемом 5 м<sup>3</sup> с дозаторами

Весовой конвейер дозатор инертных, с шевронной лентой

Весовой дозатор цемента ДМЦ 200Т

Объемный дозатор воды ПОТОК 150 М

Объемный дозатор добавки ПОТОК 30 М

Промежуточный бак (вода/химия)

Автоматическая система управления бетонным заводом EUROMIX CROCUS 20/500.2.5 COMPACT

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Пуско-наладочные работы

Услуги по шеф-монтажу оборудования EUROMIX

Сервисное обслуживание

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Станция растаривания мягких контейнеров типа Биг-бэг СР 500

Станция растаривания мягких контейнеров типа Биг-бэг СР 1000

Силос цемента сварной конструкции EUROSILO от 10 до 90 т

Силос цемента разборной конструкции EUROSILO от 10 до 160 т

Силос цемента мобильной конструкции EUROSILO MOBILE 25

Винтовой конвейер АРМАТА

---

Цена: **1 940 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**EUROMIX Завод**

**+7-960-616-30-22**

**ул. Люлина, д.6а**