

Универсальный мобильный строительный комплекс FC100WM



Ташкент, Узбекистан

Импортозамещающее, многофункциональное строительное оборудование нового поколения для освоения промышленных объемов работ в условиях строительной площадки. МСК позволяет приготовить и подать по растворопроводу к месту укладки пенобетоны любой плотности, сверхлегкие утеплители - пеноцементы и пеногипсы, пенокерамзитобетоны, пеновермикулитобетоны, полистиролбетоны, бетоны с фракцией до 32 мм., любые строительные растворы. При комплектации комплекса торкрет-форсункой – может выполнять штукатурные работы напылением мокрым способом и торкрет-бетонирование. Усредненная производительность по пенобетону - до 100 м3/в смену. Монолитный пенобетон - лучшее решение для применения:

- в качестве утеплителя и основания под рулонные, мастичные и напыляемые кровли.
- в конструкциях скатных кровель и мансард.
- в конструкциях перекрытий и полов, в частности, полов по грунту и сопряжений наружных стен и перекрытий.
- в однослойных конструкциях наружных стеновых ограждений в качестве стены с несущей или самонесущей способностью.
- в многослойных конструкциях наружных стеновых ограждений в качестве утеплителя внутри стен (трехслойные "сэндвич панели").

Рабочее давление в смесителе-пневмонагнетателе и воздушных ресиверах - до 10 кг/см2., полезный объем смесителя - 1 м3., производительность компрессора на выходе - 1 м3/мин. Вал перемешивающего устройства смесителя приводится во вращение электроприводом мощностью 11 кВт. с частотным регулированием скорости вращения в широком диапазоне 36-96 об/мин. при постоянном моменте вращения на валу привода. Дозирование жидких компонентов - в автоматическом режиме. Дозирование сухих компонентов в автоматическом режиме - под заказ. Подробные характеристики МСК - при согласовании технического задания на проектную разработку и изготовление.

MCK FC100WM позволяет выполнить утепление плоской кровли с разуклонкой сверхлегким монолитным пенобетоном с технико-экономическими характеристиками:

- по цене в 1, 5 2 раза дешевле.
- по скорости выполнения работ в 7 10 раз быстрее.
- по качеству превосходит аналоговые технологии.
- по пожаробезопасности нет равных.
- по экологии абсолютно инертный материал.
- по сроку службы равняется сроку службы самого здания.

Универсальная, мощная, износостойкая установка с быстрой окупаемостью. Все виды строительных работ. Высота подачи пенобетона до 100 м. Гарантия на сальниковые узлы - 5 лет.

Цена: **55 000 \$** Тип объявления: Торг: уместен Продам, продажа, продаю