

URSA SECO A паропроницаемый ветрозащитный материал с возможностью влагозащиты



AvizInfo.uz

Ташкент, Узбекистан

URSA SECO A паропроницаемый ветрозащитный материал с возможностью влагозащиты применяется для защиты утеплителя и элементов строительных конструкций от ветра и атмосферной влаги. Мембрана способствует выведению пара из теплоизоляции. Мембрана монтируется на стенах вплотную к теплоизоляции с наружной стороны. Допускается использование в скатных крышах с углом наклона не менее 35°. В конструкции скатной крыши устанавливается с двумя вентиляционными зазорами.

Технические характеристики

Вес, гр/м2: 100±10%
Паропроницаемость, г/м2 (24 часа) ≥ 3300
Водоупорность, мм вод. Столба ≥ 230

Размеры

Площадь материала в рулоне 60 кв/м.
Длина 40 м.
Ширина 1, 5 м.

Области применения

Монтаж снаружи:

- Стены с наружным утеплением по каркасу с облицовкой сайдингом.
- Каркасные облицовки стен и перегородок.
- Стены с навесным вентилируемым фасадом
- Чердачные помещения
- Подвальные помещения

Цена: **1 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Алтинбаев Нариман

+998901877370

Узбекистан
