

ПЕНЕТРОН - для гидроизоляции бетонных поверхностей

Ташкент, Узбекистан

Описание проникающей гидроизоляции Пенетрон

ОПИСАНИЕ. Сухая строительная смесь состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной granulometрии, запатентованных активных химических добавок.

НАЗНАЧЕНИЕ. Пенетрон применяется для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

Повышает показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости бетона. Защищает конструкцию от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды.

Используется для гидроизоляции поверхностей, имеющих поры и трещины с шириной раскрытия не более 0,4 мм.

Внимание! Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,4 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Пенекрит в сочетании с Пенетроном.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Rizayeva Nigora

+998 90 9779577

**Adress г. Ташкент, Хамзинский
р-н, ул. Чигил № 8
р/с20208000504376091001 в
Мирзо-Улугб. ф-ле. АИКБ
«Ипак Йули»**