

Европейские строительные и отделочные материалы по ценам завода.



AvizInfo.uz

Ташкент, Узбекистан

Информация о продукте

915 Eurobond

Наливной пол высокопрочный быстротвердеющий

Назначение:

- создание высокопрочных оснований и финишное выравнивание поверхностей слоем 3-50 мм.
- подготовка оснований перед настилом различных напольных покрытий в общественных и жилых зданиях, в том числе во влажных помещениях.

Подходит для выравнивания оснований под полимерные полы.

Для внутренних и наружных работ.

Свойства:

- затвердевает без усадки
- высокопрочный (30 МПа)
- саморазравнивающийся

Расход: 1.7 кг/м²/мм

Упаковка: мешок 25 кг.

Способ нанесения: Рапель, насос, игольчатый валик.

Дальнейшие работы на полу: Через 24 часа при толщине слоя 3 мм.

Информация о продукте

920 Europlan Alphy

Гипсовая самовыравнивающаяся смесь

Назначение:

Выравнивание и шпатлевание всех пригодных для укладки минеральных оснований, выравнивание на литом асфальте, шпатлевание плотно лежащих сухих строительных элементов (гипсокартон, силикатные плиты, ГВЛ, МДФ, прессованный картон, фанера и ДСП).

Толщина слоя 0.5-20 мм.

Для применения внутри помещений.

Свойства;

- затвердевает без усадки
- прочность 21 МПа
- ручной и машинный способ нанесения

AvizInfo.uz

1/2

Упаковка: мешок 25 кг.
Способ нанесения: широкий шпатель, насос, игольчатый валик
Можно ходить: через 2-4 часа
Укладка покрытия: через 24 часа при толщине слоя 3мм (высыхание каждого следующего 1мм +24 часа)

Информация о продукте
940 Europlan Quick
Ремонтная масса

Стабильная, устойчивая к высоким нагрузкам ремонтная масса для:
- заполнения отверстий и углублений на поверхностях стен и полов;
- формирования и выравнивания ступеней лестниц, пандусов, уклонов;
- внутренних и наружных работ.
Толщина слоя до 50 мм.
Жизнеспособность смеси- 15 мин.

Свойства:
- эластичная
- быстро затвердевает
- мелкозернистая

Расход:
1.5 кг/м2/мм
Упаковка: мешок 25 кг.
Способ нанесения: гладкий шпатель
Можно ходить: через 30 мин. при нормальных условиях
Дальнейшие работы на полу: через 1 час

Информация о продукте
975 Europlan Special
Самовыравнивающаяся смесь

Назначение:
Для выравнивания на минеральных основаниях и на наливном асфальте толщиной слоя 0.5-30 мм.
Для применения внутри помещений. Пригодна под паркет в сочетании с не содержащими влагу клеями.

Свойства:
- затвердевает с малой усадкой
- прочность не менее 23 МПа
- ручное и машинное нанесение

Расход: 1.5 кг/м2/мм
Упаковка: мешок 25 кг.
Способ нанесения: Рапель, кельма, широкий шпатель, игольчатый валик
Можно ходить: через 2-4 часа
Укладка покрытия: через 24 часа при толщине слоя 3 мм.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Нimex Евгейй

+998909090961