

## Европейские грунтовки по ценам завода.



Ташкент, Узбекистан

### Информация о продукте

Caparol Putzgrund Грунтовочная краска

Грунтовочная дисперсионная, водоразбавляемая, обладающая высокой адгезией и содержащая кварцевый песок, для создания структурного основания перед нанесением структурных штукатурок и декоративных покрытий ArteLasur, DecoLasur, Capadecor VarioPutz, Capadecor VarioStone и других материалов CapaDecor.

### Свойства

- гидрофобизирует основание
- высокая адгезионная способность
- хорошая укрывистость
- для наружных и внутренних работ
- пригодна для систем теплоизоляции фасадов
- атмосфероустойчивый,
- водоотталкивающий,
- разбавляется водой,
- экологически чистый,
- со слабым запахом,
- колеруется в системе ColorExpress.
- «Не горячий» или «трудно воспламеняемый» в зависимости от структуры системы Capatect-WDV-System или Capatect-VHF-System.

### Область применения

Для нанесения хорошо укрывистых, шероховатых грунтовочных покрытий на обладающие несущей способностью минеральные наружные и внутренние поверхности.

Применяется специально в качестве придающего адгезию предварительного покрытия при последующем нанесении покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы, дисперсионных силикатных штукатурок, минеральных штукатурок и штукатурок с цветными камнями, что значительно облегчает нанесение и структурирование этих материалов и повышает производительность на единицу поверхности.

Подходит для систем теплоизоляции Capatect-WDV-System A+B, Capatect-VHF-System (см. таблицу на странице 2). Кроме того, при применении продукта на наружных поверхностях снижается водопоглощающая способность подложки, т.к. вода, проникающая через дефектные участки структурной штукатурки, задерживается грунтовочным слоем.

Расход: 300-350 г/м<sup>3</sup>

Адгезионная грунтовка для дисперсионных красок и дисперсионных силикатных красок, для внутренних работ. Минимальные эмиссии, без растворителей.

Грунтовочная краска, придающая поверхности "минеральный" характер- с высокой адгезионной способностью к гадким, слабо впитывающим поверхностям для последующего нанесения дисперсионно-силикатных покрытий типа "Sylitol Bio Innenfarbe". Обычно добавляют 10% воды перед нанесением.

#### Свойства

- Выравнивает впитывающую способность основания
  - Повышает адгезию дисперсионных красок на маловпитывающих поверхностях
  - Для гладких поверхностей
  - Для внутренних работ
  - Легко обрабатывается, водоразбавляемая, экологически чистая, со слабым запахом;
  - Со способностью к диффузии, sd-значение 0, 03 м (за счет колеровки возможны отклонения от технических характеристик);
  - Высокая адгезия к основанию;
  - Хорошая укрывистость;
  - Грунтовка для последующего нанесения дисперсионных силикатных красок на основания, не поддающиеся окремнению.
- Расход- 150-200 мл/м<sup>2</sup>

#### Информация о продукте

Alpina Грунт

Alpina Грунт создаёт очень хорошую основу для работы с любыми фасадными и интерьерными красками Alpina. Эта грунтовка глубокого проникновения помогает избежать появления полос и пятен при окрашивании самых разных оснований и обеспечивает тем самым безупречный результат работ. Alpina Грунт уже готова к применению и особенно эффективна для грунтования известково-цементных фасадных штукатурок и минеральных оснований при внутренних работах. При этом расход краски при последующем окрашивании существенно сокращается.

#### Нанесение

Подложка: цементосодержащие минеральные штукатурки, шпатлевки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, старые дисперсионные штукатурки и краски, а также гипсовые основания при внутренних работах.

Расход 150-200 мл/м<sup>2</sup>

#### Информация о продукте

044 Europrimer Multi

Универсальная грунтовка.

#### Назначение:

- обработка стен, полов и потолков внутри и снаружи помещений;
- снижение влаговпитывающей способности пористых оснований (цементные стяжки, ангидритные основания, гипсовые поверхности);
- создание адгезии выравнивающих смесей к гладким, невпитывающим основаниям;
- создание адгезии выравнивающих смесей к деревянным полам, ДСП, фанере.

Для внутренних и наружных работ.

Концентрат, разводится с водой.

Расход: 50-150 г/м<sup>2</sup>

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Nimex Евгений**

**+998909090961**