

Европейский паркетный лак и грунтовка по ценам завода.



Ташкент, Узбекистан

Информация о продукте Alpina Parkett

Вам нужно идеальное защитное покрытие для Вашего паркета?
Для используемой ежедневно, устойчивой к царапинам и легкой в уходе поверхности?
С оптимальной защитой от влаги?
Тогда Alpina Parkett – Ваш правильный выбор.

Alpina Parkett особенно пригоден для деревянных поверхностей внутри помещений, подвергаемых большим нагрузкам. Лак Alpina Parkett позволит получить устойчивую к царапинам поверхность, надежно защищенную от влаги. Защитите Ваши деревянные полы от следов ежедневного использования, предотвратите царапины и пятна от влаги. Не беспокойтесь о Ваших полах, просто живите уютно. Alpina Parkett идеален для использования во внутренних помещениях Вашего дома так как практически не имеет запаха как при его нанесении, так и при его высыхании. Кроме того, обработанный этим материалом пол особенно прост в уходе: его можно мыть водой, мылом и бытовыми чистящими средствами.

Оттенок / степень глянца
Глянцевый, шелковисто - матовый
Расход
Примерно 100 мл/м² на 1 слой

Информация о продукте Alpina Yacht

Вы в поиске идеальной защиты для деревянных поверхностей на Вашем судне?
Которая одновременно устойчива как к пресной, так и к соленой воде?
Для особенно долговечной и устойчивой к царапинам поверхности?
Тогда Alpina Yacht – Ваш правильный выбор.
С этим специальным лаком, пригодным как для пресных, так и для соленых вод, Вы получаете идеальную защиту для подводных и надводных деревянных частей Вашего судна. Конечно, Вы можете использовать Alpina Yacht как для внутренних, так и для внешних работ и по другим деревянным поверхностям. Такое покрытие особенно годится для деревянных поверхностей, подвергаемых большим нагрузкам, сохраняя при этом уникальную текстуру древесины. Alpina Yacht обеспечивает долговечную и устойчивую к царапинам окраску, устойчивую к истиранию, и идеально подходит для эластичных поверхностей.
К тому же лак отличается очень слабым запахом как при его нанесении, так и при его быстром высыхании

Информация о продукте
870 Eurofiller Wood
Универсальная шпатлевка для паркета

На основе деароматизированных растворителей для приготовления шпатлевочной массы со шлифовальной пылью всех пород древесины (зерно 80-100). Предназначена для заполнения швов шириной до 2 мм. Быстросохнущая, прозрачная, хорошо шлифуется. Содержит опасные вещества: соблюдайте инструкции по технике безопасности! GISCODE G2

Расход- прикл. 50-100 г/м2
Время для высыхания- до 30 мин.

Информация о продукте
867 Eurofinish Easy Future
Водно-дисперсионный полиуретановый лак для паркета

- полуматовый (пм)
- для объектов с высокой проходимостью
- превосходный внешний вид пола
- оптимальное соотношение свойств по устойчивости к царапанию и истиранию
Высококачественный полуматовый полиуретановый лак для паркета, хорошо растекающийся. Используется для создания прочной, износостойкой защиты всех стандартных видов паркета. Соответствует классу С, австрийской ONorm C 2354 GISCODE W3

Расход- прикл. 30-50 г/м2- двухсторонний шпатель, прикл. 120-150 г/м2- аква валик из микроволокон

Информация о продукте
865 BLOCKING PRIMER грунтовка

- грунтовка для экзотических пород древесины, восстановления старого паркета- легкое опаливание до теплых тонов. Готовая к применению, содержащая деароматизированные растворители грунтовка с блокирующим эффектом по отношению к определенным веществам, содержащимся в древесине и остаткам воска, которые могут препятствовать полимеризации лака. Специально для экзотических пород древесины, мореного дуба. Идеально подходит для обработки старых паркетных полов. Достаточно 1-2 нанесений валиком. Может покрываться Форбо Аква лаками. Не использовать в сочетании с лаком 858 M Protect.
Содержит опасное вещество: соблюдать инструкции по технике безопасности и предписания по работе с опасными веществами! GISCODE G1

Расход: приблиз. 100 г/м2
Способ нанесения: Аква валик из микроволокон
Время для высыхания: от 2 до макс. 24 часов.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Нimex Евгений

+998909090961