

## Профилированная мембрана



Ташкент, Узбекистан

Landshaft- 450г двумя клеевыми полосами – идеальный материал, предназначенный для

- защита дорожек от прорастания корней
- устройство тротуаров, дорожек, парковочных площадок
- армирование слабых и неоднородных оснований грунта.

Fundament Base - 550г двумя клеевыми полосами – идеальный материал, предназначенный для

- защита гидроизоляции стен фундамента
- замена бетонного основания (под бетонка) в монолитном фундаменте.
- защита резервуаров с водой, встроенных погребов и подвалов, очистных сооружений – канализации.

Heavy Duty 450г с двумя клеевыми полосами – идеальный материал, предназначенный для

гидроизоляции фундаментов;  
организации тротуаров, дорожек, создание подъездных дорог;  
защиты от ядов, проникающих глубоко в грунт и их распространения;  
защиты от механического повреждения фундамента от прорастания корней растений.

Материал основы - Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Высота шипов - 8 мм

Длина рулона - 20 м

Ширина рулона - 2 м

Площадь рулона - 40м<sup>2</sup>

Вес рулона - 18, 25 кг

Диаметр рулона - 0, 40 м

Монтаж мембраны - шипами (наружу) вверх.

Температура применения от - 50 до +80 С

Водопоглощение - не менее 0%

Класс пожарной опасности - КМ5 (Г4, В3, РП2)

---

Количество шипов - 992 ед./м2

Разрывная сила при растяжении, не менее – 300 Н

Сферы применения

- Дорожная система
- Обустройство фундаментов
- Организация дренажных систем
- Отмостка
- Эксплуатируемые кровли

Универсальное применение в малоэтажном строительстве

- Тротуары и дорожки
- Ландшафтные работы
- Защита гидроизоляции
- Стабилизация грунта и распределение нагрузки

Gruntflex для тоннелей

- Дренаж грунта и защита гидроизоляции
- Революционная технология автоматизированного монтажа

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен