

## Цементно-дисперсионная выравнивающая грунтовка UZIN PE 650



Ташкент, Узбекистан

UZIN PE 650 – однокомпонентная наполняющая дисперсионно-цементная грунтовка. Продукт имеет пастообразную консистенцию и применяется в качестве грунтовки на деревянных основаниях и основаниях, требующих ремонта : Для деревянных оснований / Для ДСП / Для бетонных оснований / Для керамических покрытий / Для минеральных оснований / Для паркета / Для цементных оснований

Приложение:

- на старых, критически важных покрытиях,
- на плотных или плохо впитывающих основаниях,
- на старых или неотшлифованных асфальтовых стяжках,
- на магниезиальных стяжках,
- на необработанных или шлифованных дощатых полах, ДСП P4 – P7, плитах OSB 2 – OSB 4, паркетах или других деревянных поверхностях с большим количеством зазоров,
- перед использованием цементных или ангидритовых наполнителей,
- для использования на полах с водяным подогревом,
- для полов, нагруженных мебельными роликами согласно DIN EN 12 529,
- в условиях больших нагрузок в жилых, общественных и производственных помещениях.

Характеристики:

- норма расхода 80-480 г/м<sup>2</sup> для шпателя,
- время высыхания 30-90 мин.
- рабочая температура мин. 15°C
- для внутренних работ,
- заполняет, закрывает и разглаживает поверхность за один рабочий цикл,
- гидравлически связывает,
- толщина слоя до 4 мм,
- после затвердевания он гибок и пластичен,
- короткое время высыхания,
- можно наносить валиком или шпателем,
- отличная адгезия к основанию.

Знаки качества и маркировка:

- EMI CODE EC 1 R PLUS – очень низкий уровень выбросов,
- ГИСКОД D 1 – не содержит растворителей,
- GISCODE ZP 1 – незначительное содержание хромата в соответствии с Регламентом EC 1907/2006 (REACH).

---

Цена: **98 000 сўм**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Хамраев Фархад**

**+998903550108**

**Яккасарайский район , улица  
кичик халка йули 8А (бывшая  
Фархадская)**