

Гипсовый наливной пол Uzin NC 110



Ташкент, Узбекистан

Uzin NC 110

Армированная гипсовая нивелирмасса. 25кг

Uzin NC 110 - саморастекающаяся специальная выравнивающая масса для шпаклевания, разравнивания, нивелирования оснований и стяжек, для внутренних работ.

Пригодна:

- для дощатых оснований с целью последующей укладки эластичных покрытий, не стойких к маркировке
- на основаниях с большим количеством швов, а также на поверхностях, на которых конструктивно обусловлен сильный разбег высот
- Пригодна для нормальных нагрузок в жилых и производственных зонах
- Пригодна для полов с водным обогревом, для нагрузки стульями на роликах по DIN EN 12 529.

Преимущества / Свойства материала:

Порошкообразная обогащенная смесь, с добавлением армирующих волокон, имеет специфическую зернистость. После затворения с водой образует текучую массу с очень хорошими рабочими свойствами. Не содержит раздражающего кожу стекловолна.

Состав: кальция сульфат, минеральные добавки, сополимер поливинилацетата, синтетические волокна, пластификаторы и присадки.

- Для слоев толщиной до 30 мм
- Пригодна для подачи насосом
- Армированная
- С большим сопротивлением трещинообразованию
- С малым количеством внутренних напряжений
- С хорошей впитываемостью
- С высокой прочностью
- PH-нейтральна, бедна хроматами

Технические данные:

- Вид упаковки: бумажный мешок
- Расфасовка: 25 кг
- Требуемое кол-во воды: 5,5 - 6,0 литров на 25кг мешок
- Цвет: кремове-белый

- Расход: ок. 1, 5 кг/м2 при толщ. 1 мм
- Температура обработки: ок. 15 °С на полу
- Время переработки: 20 - 30 минут *
- Готовность для прохода: через 2 часа *
- Готова для укладки покр:через 24 часа *

* при 20 °С и нормальных условиях при толщине слоя 3 мм

Данные по расходу:

Толщ. слоя Расход мешка 25 кг хватает на:

1 мм 1, 5 кг/м2 17 м2

Цена: **36 000 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Хамраев Фархад

+998903550108

**Яккасарайский район , улица
кичик халка йули 8А (бывшая
Фархадская)**