

Цементный наливной пол Uzin NC 160



Ташкент, Узбекистан

Uzin NC 160

Нивелирующая масса, 25кг

Применение:

Саморастекающаяся цементная шпатлевочная масса для выравнивания оснований, для внутренних работ.

Пригодна :

- для изготовления ровных, очень хорошо впитывающих оснований для дальнейшей укладки на них текстильных и эластичных покрытий, со стандартной нагрузкой
- для цементных, ангидридных, магнезитовых и ксилолитовых стяжек, а также для жидких стяжек
- для бетонных оснований
- для старых оснований с прочно прилипшими остатками клея.

NC 160 пригодна для всех стандартных шпатлевочных работ, для рабочих и жилых зон с нормальными нагрузками. Пригодна для полов с обогревом, для нагрузки стульями на роликах по DIN 68 131.

Преимущества/свойства материала:

Порошкообразный сухой раствор улучшенного состава. После соединения с водой образует упрочненную, готовую к употреблению жидкотекучую массу с очень хорошим растеканием, большой экономичностью и исключительными свойствами при стандартных работах.

Состав: алюминатный и силикатный цементы, сульфат кальция, органические и неорганические щелочные соли, сополимер поливинилацетата, пластификатор, пеногаситель, кварцевый песок, известняковая мука.

- толщина слоя - до 10 мм
- очень хорошо растекается и подается насосом
- быстрое затвердевание и готовность к укладке
- без внутренних напряжений
- высокопрочная
- очень хорошая впитываемость
- не токсична
- Маркир. код GISCODE ZP 1 / бедна хроматами

- Расфасовка: 25 кг.
- Требуемое кол-во воды: ок. 7, 0 литров на 25 кг-мешок
- Цвет: серый
- Расход: ок.1, 5кг/м² при толщине в 1мм
- Температура обработки: ок. 15 °С на полу
- Время переработки: 20 - 30 минут *
- Готовность для прохода: спустя 1 - 2 часа *
- Готова для укладки покр: спустя 24 часа *
- *при 20 °С и нормальных условиях при толщине слоя 3мм.

Цена: **37 000 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Хамраев Фархад

+998903550108

**Яккасарайский район , улица
кичик халка йули 8А (бывшая
Фархадская)**