

## Общество с Ограниченной Ответственностью "ГрандЛес\"



Ташкент, Узбекистан

В ассортименте KERAKAM появился новый уникальный керамический блок SUPERTHERMO, не имеющий аналогов в России. Благодаря новейшим разработкам и немецким технологиям удалось добиться показателя теплопроводности 0,11 Вт/м\*С в реальных условиях эксплуатации, а не в сухом состоянии. Теперь для выполнения современных норм по энергосбережению достаточно стены 38см без дополнительной теплоизоляции.

Низкая теплопроводность за счет:

- высокой пустотности камня;
- высокой пористости керамического черепка;
- замкнутости пор;
- низкой плотности камня;
- уменьшения количества швов и, соответственно, уменьшения количества мостиков холода - в 12 раз

Сокращение сроков и стоимости строительства:

- идеальная геометрия;
- уменьшение количество раствора;
- теплопроводности наружных стен без увеличения их толщины и дополнительных теплоизоляционных материалов;
- упрощение конструкции фундаментов за счет снижения нагрузки на них;
- однородность конструкции стены;
- хорошее сочетание с кирпичом других форматов;
- отсутствие дополнительной теплоизоляции наружных стен;
- уменьшение количество элементов - в 12 раз.
- повышение производительности труда каменщиков - в 2, 5-3 раза.

Комфортные условия проживания в доме из керамики:

- керамика, как и дерево - самый экологичный материал для жилья;
- здоровый микроклимат в доме по температуре и влажности;
- отсутствие вредных веществ;
- длительное сохранение тепла;
- огнестойкость;
- звукопроницаемость;
- прочность;
- морозостойкость;
- долговечность;
- влагостойкость;
- гармония с окружающей средой.

Технические характеристики

Размеры, мм 380x260x219

Масса, кг ок. 15, 8

Марка прочности М50-70

Расход, шт/м<sup>2</sup> 16, 8

Расход, шт/м<sup>3</sup> 46, 2

Расход раствора, (л/м<sup>2</sup>) 30\*  
Расход раствора, (кг/м<sup>2</sup>) 19\*  
Морозостойкость F35  
Водопоглощение 14%  
Коэффициент теплопроводности  $\lambda$ , Вт/(м\*С) 0, 11  
Коэффициент паропроницаемости  $\mu$ , мг/(м\*ч\*Па) 0, 14  
Коэффициент звукоизоляции (дБ) 52  
Плотность (кг/м<sup>3</sup>) 735  
Пустотность (%) 44, 7

---

Цена: **95 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Назаров Вячеслав**

**(922)439-3561**