

Очиститель фасада Типром ОФ



Ташкент, Узбекистан

Очиститель от солевых отложений (высолов) и атмосферных загрязнений

Типром ОФ

ТУ 2383-128-32478306-2005

Описание материала:

Готовый к применению состав.

Жидкость от светло-желтого до красного цвета.

Для очистки фасадов из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки от солевых отложений (высолов) и стойких атмосферных загрязнений. Удаляет соли преимущественно карбонатного и сульфатного происхождения.

Рекомендации по нанесению материала:

- Очиститель фасадов «Типром ОФ» наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика в течение 1 – 3 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой).
- Удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной тряпкой (при очистке от атмосферных загрязнений смывать струей воды под давлением 100 бар, либо водой с применением щеток).
- При большой засоленности поверхности необходимо произвести повторную обработку.
- После высыхания (через 1 – 2 суток) для защиты фасадов от промокания (дождь, мокрый снег и т.д.) и связанных с этим повторных высолов, необходимо произвести обработку гидрофобизирующей (водоотталкивающей) жидкостью «Типром К», «Типром М», «Типром У» и т.д.
- Обработку производить только в сухую погоду при температуре от 00С до +30С.
- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
- Пробная обработка обязательна, т.к. возможно разрушение нестойких красителей.

Расход материала:

1л на 4-5 м2.

Цена: **19 350 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Лопухов Антон

998901750789

Хамзинский р.н. Чигиль 8