

Очистители фасадов Типром Плюс



Ташкент, Узбекистан

Очиститель от солевых отложений (высолов), цементных пятен и атмосферных загрязнений

Типром Плюс

ТУ 2383-010-55034405-2008

Описание материала:

Концентрат.

Для очистки фасадов из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки от солевых отложений (высолов), остатков цементного раствора и стойких атмосферных загрязнений.

Рекомендации по нанесению материала:

- Очиститель фасадов «Типром Плюс» развести водой в соотношении от 1:2 до 1:5 (в зависимости от количества высолов).
- Наносить обильно на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика в течение 1 - 3 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой).
- Удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной тряпкой (при очистке от атмосферных загрязнений и цементных пятен смывать струей воды под давлением 100 бар, либо водой с применением жестких щеток).
- При большой засоленности поверхности необходимо произвести повторную обработку.
- После высыхания (через 1 – 2 суток) для защиты фасадов от промокания (дождь, мокрый снег и т.д.) и связанных с этим повторных высолов, необходимо произвести обработку гидрофобизирующей (водоотталкивающей) жидкостью «Типром К», «Типром М», «Типром У» и т.д.
- Обработку производить только в сухую погоду при температуре от 00 С до +300 С.
- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
- Пробная обработка обязательна, т.к. возможно разрушение нестойких красителей.

Расход материала:

1л на 15-30 м2.

Упаковка

Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 литров.

Цена: **35 500 сўм**

Тип объявления:

Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.uz

1/2

