

Гидрофобизирующая жидкость Типром У



Ташкент, Узбекистан

Гидрофобизирующая жидкость глубокого проникновения.

Типром У

ТУ 2229-112-32478306-2004

Описание материала:

Готовый к применению кремнийорганический состав на органическом растворителе.

Для придания водоотталкивающих свойств кирпичу, бетону, штукатурке, пенобетону, шиферу, дереву, искусственному и натуральному камню и другим строительным материалам.

Особенности:

- не снижает паропроницаемости и не изменяет внешний вид обработанного материала;
- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 20 мм;
- допускается нанесение на влажную поверхность;
- срок службы покрытия более 10 лет.

Показатели:

- препятствует появлению повторных высолов;
- увеличивает атмосферостойкость фасадов, столбов, заборов, цоколей, балконов, козырьков, парапетов, отливов, откосов, тротуарной плитки;
- придает материалу высокую щелоче- и коррозионную стойкость;
- препятствует обледенению и загрязнению поверхности;
- увеличивает срок службы окрасочного слоя в несколько раз;
- устраняет капиллярное проникновение воды в подвалах и погребах.

Рекомендации по нанесению материала:

Наносить на чистую поверхность, равномерно при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут), до полного насыщения поверхности при температуре от -10 до +30 оС.

Водоотталкивающий эффект наступает в течение 24 часов.

Расход материала:

150 – 350 мл/ м²- в зависимости от пористости поверхности.

Технические характеристики

Внешний вид Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтой

Плотность, г/см³ 0,7 – 0,9

Снижение водопоглощения:

- бетона, раз, не менее 3
- кирпича, раз, не менее 20

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров

Цена: **34 000 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Лопухов Антон

998901750789

Хамзинский р.н. Чигиль 8